

# Pala

## Biberschwanzziegel 18/38



Bereits Anfang des 16. Jahrhunderts wurden Tonwaren in der ehemalige Region Bunzlau hergestellt. Die so genannte «Bunzlauer Keramik» wird aufgrund ihrer Solidität auch heute noch sehr geschätzt.

---

### Farbvarianten

schwarz



---

### Verlegeart

Doppeldeckung rund



## Flächenziegel

Produktbezeichnung	Gesamtmasse	Decklänge	Deckbreite	Gewicht kg/Stück	Bedarf Stück/m <sup>2</sup>
	L × B mm	mm	mm		
Pala Biber 18/38	380 × 180	150 <sup>1</sup>	180	2,0	37 <sup>2</sup>

## Zubehörziegel



Produktbezeichnung	Gesamtmasse	Decklänge	Deckbreite	Gewicht kg/Stück	Bedarf Ø Stück/lfm
	L × B mm	mm	mm		
1 ¾ Ziegel	380 × 135	150	135	1,5	
2 Traufziegel	280 × 180		180	1,6	5,6
3 Firstanschlussziegel	280 × 180	280	180	1,5	5,6
4 Lüfterziegel	380 × 180	150	180	2,0	
5 Ausschnittziegel (2 Stück)	380 × 180	150	180	4,1	
6 Glasziegel Pala 18/38 transparent	380 × 180	150	180	2,2	
Firstziegel 21 (siehe Seite 66/67)	410 × 215	335	180–215	3,6	3

## Zubehör

Schneehalter Areto C

Firstklammer – Modell G

## Dachneigung am Sparren

	Beanspruchung Unterdach		
	normal	erhöht	ausserord. <sup>3</sup>
Mindestneigung	≥ 30°	≥ 25°	≥ 15°

### Eignung betreffend Bezugshöhe

Grundsätzlich bis zu einer Bezugshöhe von 1400 h<sub>0</sub>(m) gemäss Schneelastkarte aus SIA 261 inklusive der Korrekturwertung und unter Einhaltung der SIA 232/1.

<sup>1</sup> Lattung bei Einfachdeckung: 240 mm

<sup>2</sup> Bedarf bei Einfachdeckung: 23,2 Stück/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Entwässerung in Dachrinne erforderlich